



Замена [фильтрующего картриджа](#) , осуществляющего очистку воздуха, поступающего с улицы в салон Volkswagen Tiguan, должна происходить с интервалом не более 15000 км пробега. Частота обновления зависит от запыленности местности, в которой эксплуатируется кроссовер. Заменить расходный элемент просто, с процедурой справится даже неопытный автомобилист, который никогда этого не делал. Поняв, **как заменить салонный фильтр на Тигуане** , вы будете с легкостью демонтировать старую и устанавливать новую запчасть, затрачивая на работу не больше 5 минут.

Пошаговая инструкция

Принцип замены одинаков как для модели с системой климат-контроля, так и без него. Установив Фольксваген Тигуан на ровной поверхности и зафиксировав его, проделайте следующее:

1. Откройте дверь переднего пассажира и отодвиньте кресло до упора назад – так будет удобнее менять картридж.
2. Под панелью приборов в области расположения ног переднего пассажира найдите и открутите 2 пластиковых винта, поворачивая их против часовой стрелки.
3. Уберите тканевую защиту.
4. Под защитной накладкой вы увидите корпус фильтра – его крышку нужно сдвинуть вправо, а далее – снять.
5. Достать засорившийся «расходник».
6. Заменить [салонный фильтр](#) .
7. Сборку осуществлять в обратной последовательности.

Важно! Обязательно запоминайте положение старого картриджа, чтобы не ошибиться в установке нового.

Полезная информация

Владельцы немецкого внедорожника, знающие, **как заменить [салонный фильтр](#) в Тигуан**

, не прибегая к посторонней помощи, также должны знать, как выбрать новую запасную часть. Не каждый фильтр, продающийся в автомагазинах, подходит для конкретной модели. Подбирая замену, рекомендуется отдавать предпочтение:

- Оригинулу от VAG – номер в каталоге 1K1819653B;
- Аналогу от Bosch – 1987432097;
- Аналогу от Knecht – LA181.

Выбирая для Тигуан фильтрующий элемент с угольным слоем, вы обеспечиваете защиту от проникновения в салон неприятных запахов, аллергенов и опасных взвесей. Уголь нейтрализует токсичные элементы, заботясь о здоровье водителя и пассажиров.

Ключевым моментом в обеспечении качественной очистки воздуха является своевременная замена «расходника». Если вы заметили первые признаки засорения детали (неприятные ароматы, частое запотевание стекол, появление пыли и др.), поспешите обновить фильтр.