



Амортизация в Volkswagen Tiguan выполняет важную функцию – гасит колебания, возникающие во время езды по неровностям. Амортизаторы **5N0513049AB** непосредственно участвуют в обеспечении полного контакта автомобильных колес с дорожным покрытием при перемещении. Оригинальные запчасти **применяются для всех типов двигателя** немецкой модели.

Кроссовер Тиган ориентирован на передвижение не только по асфальтированному дорожному покрытию, но и за его пределами: по проселочным дорогам и легкому бездорожью. Такие поездки зачастую приводят к износу элементов подвески. Выход из строя участников амортизационной системы приводит к ухудшению управляемости машиной и, к тому же, к увеличению шансов угодить в ДТП.

Замена амортизаторов

Установка новых задних амортизаторов и пружин должна осуществляться при первых признаках неисправностей. Покупать для этого рекомендуется оригинальные продукты, в надежности которых не может быть сомнений. **У нас они в сборе с пыльником, отбойником, опорой.**

Приобретать

новые товары нужно, если замечены:

1. следы подтеков масла на элементах, относящихся к амортизационной системе;
2. образование глубокой коррозии опоры пружины;
3. деформирование запчастей, заметное при визуальном осмотре;
4. появление стуков при прохождении поворотов;
5. снижение устойчивости машины.

Автовладельцы должны быть осведомлены, что установку новых амортизаторов следует осуществлять попарно, то есть, обновлять механизмы одновременно на двух колесах одной оси. Так достигается правильный баланс в подвеске.

Как избежать проблем

Ходовая, собранная из деталей достойного качества, не доставит хлопот водителю на протяжении многих лет. Однако, эксплуатация с превышением допустимых нагрузок и в крайне экстремальных условиях обязательно приведет к преждевременному износу элементов механизма. Таким образом, для того чтобы амортизация автомобиля «прожила» как можно дольше, водитель должен:

1. Приобретать для замены продукцию проверенных брендов.
2. Проводить ремонт, заручившись помощью квалифицированных специалистов, специализирующихся на данном виде работ.
3. Не нарушать правила пользования средства передвижения: стараться минимизировать длительность поездок по разбитым дорогам, не ездить на высокой скорости по неровностям.
4. Следовать графику проведения ТО.
5. Внимательно следить за поведением «железного коня». При обнаружении нетипичных действий не затягивать с посещением СТО.